LEDZ Rs series

牛鮮食品用照明

まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ 器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ






生鮮食品に最適な3光色 全て高演色

新鮮さや美味しさを際立たせる光色を、食材に 合わせ3種類をラインナップ。全てRa90以上の 高演色で食材の魅力を最大限に引き出します。

Rsシリーズ高演色タイプ 演色評価数グラフ



生鮮タイプ 赤系食材の発色を際 立たせるピンク光色。 基本の光色はミックス 光色(4000Kタイプ+ 3000Kタイプ) _a95~96





より軽くコンパクトに進化

モジュール設計の刷新により、これまでのRsシリー ズよりも大幅な軽量化を実現しました。それにより 灯体の設置や移設もより簡単、安全に行えます。

Rsシリーズ進化の変遷

マルチレンズでターゲットエリアに光を集める独 自の光学設計がさらに進化。従来品と同等の 商品演出力がありながら、大幅に消費電力が 下がることで、店舗のランニングコスト削減にも 貢献します。





※スポットライトのスペック ※従来のRsシリーズと光束が異なる場合があります

HCI-T (高彩度タイプ) 70W器具相当 4000TYPE



LEDモジュール何 本体:アルミダイキャスト (W:白艶消/B:黒艶消) 重:1.0kg 雷源内蔵 調光不可 LED交換不可 特注対応 Smart LEDZ Fit/Fit Plus (無線調光) 仕様も特注にて承ります。 詳しくはお問い合せください。

¥43,500 消費電力 3000K : # 38.2W [100V] 生鮮ナチュラル: 11 37.4W [100V] : # 37.4W [100V]

本体価格



生鮮食品用照明

LED光源寿命

40,000時間

360°

LEDZ. Rs series

特許

3000K (高演色)

生鮮ナチュラルタイプ


Ra92

生鮮タイプ

Ra95




17° ERS6278W (白) ERS6278B (黒)




Ra95

III ERS6279W (白) ERS6279B (黒)




II ERS6280W (白) ERS6280B (黒)



[ビーム角] 22°

中角配光


21° II ERS6281W (自) ERS6281B (黒)



III ERS6282W (白) ERS6282B (黒)




III ERS6283W (白) ERS6283B (黒)




「ビーム角^{*} 36°

広角配光

33° ERS6284W (自) ERS6284B (黒)



III ERS6285W(白) ERS6285B (黒)



■ ERS6286W (白) ERS6286B (黒)



セラメタプレミアS 70W器具相当 **3000TYPE**




370 21 12100

LEDモジュール 付 本体:アルミダイキャスト (W:白艶消/B:黒艶消) 重:1.0kg 電源内蔵 調光不可

LED交換不可 特注対応 Smart LEDZ Fit/Fit Plus (無線調光) 仕様も特注にて承ります。 詳しくはお問い合せください。

本体価格 ¥37.000 消費電力 3000K : # 26.3W [100V] 生鮮ナチュラル: 31 25.7W [100V] 生鮮



Ra95

LED光源寿命 40,000時間

3000K (高演色)

Ra95

生鮮ナチュラルタイプ

Ra92

III ERS6289W (白)

ERS6289B (黒)

生鮮タイプ

370 21 13100 740 22° 3280 1460 1110 1480 820 定格光束 2515 lm

1 25.7w 97.8 m/w

740 22° 3010 ERS6287B (黒) 「ビーム角^ー 22° 1340 1110 1480 750 中角配光 定格光束 2315㎞ 1 26.3w 88.0 m/w g III ERS6288W (白) ERS6288B (黒)

1480 860 定格光束 2632㎞ 102.4 lm/W

1520

370 21° 13700

740 22° 3430

1110

III ERS6292W (白) ERS6292B (黒)


が 1/2開酵角 590 33° 5930 1/2E - 49 1180 36° 1480 2370 370 定格光東 2477lm 1 25.7w 96.3_{lm/W}

[ビーム角] 36° _


広角配光

33° ERS6290W (自) ERS6290B (黒)

3 ERS6287W (白)



III ERS6291W (白) ERS6291B (黒)



非非調光 9グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。 *製品を安全にお使いいただくために、 巻末の「ご使用上の注意 ▶ P. 970」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部 の劣化は進行しています。点検・交換してください。 LEDZ. Rs series





LEDモジュール何 本体:アルミダイキャスト (W:白艶消/B:黒艶消) 重:0.6kg 雷源内蔵 調光不可 LED交換不可 特注対応

Smart LEDZ Fit/Fit Plus (無線調光) 仕様も特注にて承ります。 詳しくはお問い合せください。


100V





LED光源寿命 40,000時間

特許



3000K (高演色)

Ra95


生鮮ナチュラルタイプ

Ra90


生鮮タイプ Ra95



21° ERS6293W (a) ERS6293B (黒)



匪 ERS6294W (白) ERS6294B (黒)



 ERS6295W (白) ERS6295B (黒)



12V IRCミニハロゲン 50W器具相当 1200TYPE





LED光源寿命 40,000時間 登録済



LEDモジュール 本体:アルミダイキャスト (W:白艶消/B:黒艶消) 重: 0.5kg 電源内蔵 調光不可 LED交換不可 特注対応 Smart LEDZ Fit/Fit Plus (無線調光) 仕様も特注にて承ります。 詳しくはお問い合せください。

本体価格 ¥18,500 消費電力

生鮮



本体 **4** (160) **▶** î e (143) **4**71**∮ ∢**72 ►

3000K (高演色)

Ra95


生鮮タイプ

Ra95




中角配光

24° ERS6296W (自) ERS6296B (黒)




III ERS6297W(白) ERS6297B (黒)




棚下 ライン照明

Rs



45° 355° 下可





LEDモジュール 付 枠: アルミダイキャスト (白艶消) コーン: アルミダイキャスト (白艶消) 電源ユニット別売 (別置形)

調光不可

断熱施工不可 LED交換不可

※Smart LEDZ Fit/Fit Plus (無線調光) タイプ電源との組合せも承ります。 詳しくはお問い合せください。

注:本体は複数の明るさタイプと兼用 電源の組合せにより明るさが変わります。

本体価格

¥27,500 〈電源ユニット別売〉

消費電力

3000K : 35.3W [100-242V] 生鮮ナチュラル: 34.4W [100-242V] : 34.4W [100-242V]



別売 専用別置電源ユニット

LED光源寿命 40,000時間

RX-356N 56N ¥11,000 本体価格:¥27,500

セット価格 ¥38,500 重:1.2kg(本体込) 寸法 H:48 L:257





Ra95

生鮮ナチュラルタイプ

Ra92




Ra95



ERD7197W

φ 1/2照膜角 300 17° 28200 1/2Ε' - 4角 600 18° 7040 -3130 900 ナローミドル配光 1760 1200 _ 定格光束 2959 lm

ERD7198W



ERD7199W



34.4w 93.4 m/w




⁴ 1/2開度角 21 15500 740 22° 3890 1730 1110 1480 970 定格光束 2984㎞


非 35.3w 84.5 m/w g

35.3w 83.8 lm/w g

ERD7201W



ERD7202W



HCI-T (高彩度) タイプ 70W器具相当 4000TYPE

LEDモジュール <u>付</u> 枠:アルミダイキャスト(白艶消)

コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 電源ユニット別売 (別置形)

調光不可 断熱施工不可

LED交換不可

※Smart LEDZ Fit/Fit Plus (無線調光) タイプ電源との組合せも承ります。 詳しくはお問い合せください。

注:本体は複数の明るさタイプと兼用、 電源の組合せにより明るさが変わります。

本体価格

¥27,500 〈電源ユニット別売〉

消費電力

3000K · III 35 3W [100-242V] 生鮮ナチュラル: <u>非</u> 34.4W [100-242V] 生鮮 : 34.4W [100-242V] 本体 (125)

φ135

電源ユニット

| 別売 | 専用別置電源ユニット

355€

非調光 RX-356N ¥11,000 本体価格:¥27,500

断熱施工

不可

LED光源寿命

¥38,500 セット価格 重:1.2kg(本体込) 寸法 H:48 L:257



3000K (高演色)

Ra95

生鮮ナチュラルタイプ

Ra92


生鮮タイプ Ra95



ナローミドル配光



ERD7204W




ERD7205W




34.4w 93.4 lm/W



中角配光



ERD7207W



ERD7208W



11 34.4w 94.2m/w

セラメタプレミアS 70W器具相当



LEDモジュール何 枠:アルミダイキャスト(白艶消) コーン: アルミダイキャスト (白艶消) 電源ユニット別売 (別置形) 断埶施丁不可 LED交換不可

※Smart LEDZ Fit/Fit Plus (無線調光) タイプ電源との組合せも承ります。 詳しくはお問い合せください。

注:本体は複数の明るさタイプと兼用、 電源の組合せにより明るさが変わります。

本体価格

¥27,500 (電源ユニット別売)

3000K : # 26.1W [100-242V] 生鮮ナチュラル: 3 25.5W [100-242V] : # 25.5W [100-242V]



V Free

100-242

別売 専用別置電源ユニット

不可

LED光源寿命

40,000時間

RX-357N 57N ¥9,500 本体価格:¥27,500

セット価格 ¥37,000

重:1.2kg(本体込) 寸法 H:48 L:257



3000K (高演色)

Ra95

生鮮ナチュラルタイプ


Ra92






ナローミドル配光

17° ERD7197W



ERD7198W




ERD7199W



完格米市 2494 im 罪 25.5w 97.8m/w



中角配光



ERD7201W



ERD7202W



断熱施工

不可

103.2_{lm/w}



セラメタプレミアS 70W器具相当 **3000TYPE**



LEDモジュール <u>付</u> 枠:アルミダイキャスト(白艶消) コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 電源ユニット別売 (別置形) 断熱施工不可

LED交換不可

※Smart LEDZ Fit/Fit Plus (無線調光) タイプ電源との組合せも承ります。 詳しくはお問い合せください。

注:本体は複数の明るさタイプと兼用、 電源の組合せにより明るさが変わります。

本体価格

¥27,500 〈電源ユニット別売〉

消費電力

3000K · 126 1W [100-242V] 生鮮ナチュラル: <u>非</u> 25.5W [100-242V] : # 25.5W [100-242V] 本体 (125)

電源ユニット

V Free

| 別売 | 専用別置電源ユニット

LED光源寿命

非調光 RX-357N ¥9,500 本体価格:¥27,500

セット価格 ¥37,000 重:1.2kg(本体込) 寸法 H:48 L:257

Ra95

125

3000K (高演色)

Ra95

生鮮ナチュラルタイプ

Ra92

生鮮タイプ ERD7205W

ビーム角 18° ナローミドル配光

中角配光

17° ERD7203W

17° 21800 18° 5460 600 2430 900 1200 1360 定格光束 2295㎞ <u>非</u> 26.1w 87.9m/w g

非 26.1w 88.6lm/w g

ERD7204W



非 25.5w 102.3 lm/W

300 179 300 17° 23700 4 600 18° 5930 4 2640 900

1200 1480 定格光束 2494 lm 罪 25.5w 97.8m/w

21° ERD7206W 22°

φ 1/28889 21° 12100 370 740 22° 3010 1340 定格光束 2315㎞

ERD7207W

1520 定格光束 2632㎞ <u> </u> 25.5w 103.2 m/w

φ 1/28/8/β 21° 13700 φ 1/22: μβ 740 22° 3430 φ

ERD7208W



<u>罪</u> 25.5w 98.6m/w

非 非調光 9 グリーン購入法対象機種適合品

生鮮食品用照明



355€

(•)





LEDモジュール 付 枠:アルミダイキャスト(白艶消) コーン: アルミダイキャスト (白艶消) 電源ユニット別売 (別置形) 断熱施工不可 LED交換不可

※Smart LEDZ Fit/Fit Plus (無線調光) タイプ電源との組合せも承ります。 詳しくはお問い合せください。

本体価格

¥22,000 〈電源ユニット別売〉

消費電力

生鮮ナチュラル: 11 20.1W [100-242V] : # 19.7W [100-242V]

本体 (150)

V Free 100-242



RX-359N 59N ¥6,500 本体価格:¥22,000 セット価格 ¥28,500 重:1.0kg(本体込)

寸法 H:41 L:220

別売 専用別置電源ユニット

断熱施工 不可 40,000時間

雷源ユニット

150

生鮮ナチュラルタイプ

Ra90

生鮮タイプ

Ra95



定格光束 2028 m 那 20.1W 100.8 m/W





CDM-TC 35W器具相当 2400TYPE



LEDモジュール 付 枠:アルミダイキャスト(白艶消) コーン: アルミダイキャスト(白艶消) 電源ユニット別売 (別置形) 断熱施工不可 LED交換不可

※Smart LEDZ Fit/Fit Plus (無線調光) タイプ電源との組合せも承ります。 詳しくはお問い合せください。

本体価格

¥22,000 〈電源ユニット別売〉

消費電力

生鮮ナチュラル: 非 20.1W「100-242V] :# 19.7W [100-242V] 生鮮

本体 (125)

電源ユニット

(22

V Free

100-242

φ135

別売 専用別置電源ユニット 非調光

LED光源寿命

40,000時間

断熱施工

不可

RX-359N ¥6,500 本体価格:¥22,000

¥28,500 セット価格 重: 0.9kg (本体込) 寸法 H:41 L:220


生鮮ナチュラルタイプ


Ra90

生鮮タイプ

Ra95







III ERD7451W

非非調光