


200埋込穴ベースダウンライト 浅型白コーン

LEDZ ARCHI series


V Free 100-242 | Glare Cut 20° | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間 | 特許 出願中



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白艶消)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可
LED交換不可

消費電力
11000TYPE 非 123.2W [100-242V]
11000TYPE S 123.5W [100-242V]
10000TYPE 非 107.0W [100-242V]
10000TYPE S 107.3W [100-242V]

本体 200埋込穴



電源ユニット

11000TYPE



重: 4.1kg

10000TYPE



重: 3.7kg

メタルハライドランプ400W 器具相当
11000TYPE


5000K (昼白色) Ra70

4000K (ナチュラルホワイト) Ra82


65°

ビーム角 90°

超広角配光



定格光束 12193lm



定格光束 10993lm

水銀ランプ400W 器具相当
10000TYPE


5000K (昼白色) Ra82

4000K (ナチュラルホワイト) Ra82


67°

ビーム角 101°

超広角配光



定格光束 9561lm



定格光束 9359lm

OPTION

スマートレッズシステム
(無線信号制御方式)
▶P.643

非 非調光 S Smart LEDZ 無線調光 G グリーン購入法対象機種適合品

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、
3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。
(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。