


● 水銀ランプ200W/FHT42W×3 器具相当  
4000TYPE

V Free 100-242 | Glare Cut 15° | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間 | 特許 出願中



LEDモジュール  
枠:アルミダイキャスト(白艶消)  
コーン:アルミ(白艶消)  
電源ユニット付  
電源ユニット別梱包  
断熱施工不可

消費電力  
■ 49.1W [100-242V]  
■ S 49.5W [100-242V]  
■ P 49.3W [100-242V]



電源ユニット




4200K アパレル ホワイト Ra95 | 3500K アパレル ホワイト Ra95 | 3000K アパレル ホワイト Ra95

63°  
[ビーム角 80°]  
超広角配光




非調光 ERD4484W ¥33,500  
Smart LEDZ ERD4484W-S ¥36,500  
PWM制御 ERD4484W-P ¥37,500




定格光束 3752lm  
■ 49.1w 76.4lm/W  
■ S 49.5w 75.7lm/W  
■ P 49.3w 76.1lm/W

非 ERD4483W ¥33,500  
S ERD4483W-S ¥36,500  
P ERD4483W-P ¥37,500



定格光束 3561lm  
■ 49.1w 72.5lm/W  
■ S 49.5w 71.9lm/W  
■ P 49.3w 72.2lm/W

非 ERD4482W ¥33,500  
S ERD4482W-S ¥36,500  
P ERD4482W-P ¥37,500




定格光束 3300lm  
■ 49.1w 67.2lm/W  
■ S 49.5w 66.6lm/W  
■ P 49.3w 66.9lm/W

5000K (昼白色) Ra82 | 4000K (ナチュラルホワイト) Ra82 | 3500K (温白色) Ra82 | 3000K (電球色) Ra85 | 3000K HI-CRI クリア Ra95

30°  
[ビーム角 33°]  
広角配光




非調光 ERD4383W ¥33,500  
Smart LEDZ ERD3715W ¥36,500  
PWM制御 ERD4383W-P ¥37,500




定格光束 4713lm  
■ 49.1w 95.9lm/W  
■ S 49.5w 95.2lm/W  
■ P 49.3w 95.5lm/W

非 ERD4381W ¥33,500  
S ERD3713W ¥36,500  
P ERD4381W-P ¥37,500




定格光束 4721lm  
■ 49.1w 96.1lm/W  
■ S 49.5w 95.3lm/W  
■ P 49.3w 95.7lm/W

非 ERD5266W ¥33,500  
S ERD5268W ¥36,500  
P ERD5266W-P ¥37,500




定格光束 4557lm  
■ 49.1w 92.8lm/W  
■ S 49.5w 92.0lm/W  
■ P 49.3w 92.4lm/W

非 ERD4379W ¥33,500  
S ERD3711W ¥36,500  
P ERD4379W-P ¥37,500



定格光束 4310lm  
■ 49.1w 87.7lm/W  
■ S 49.5w 87.0lm/W  
■ P 49.3w 87.4lm/W

非 ERD4434W ¥33,500  
S ERD3635W ¥36,500




定格光束 3507lm  
■ 49.1w 71.4lm/W  
■ S 49.5w 70.8lm/W

63°  
[ビーム角 80°]  
超広角配光




非調光 ERD4384W ¥33,500  
Smart LEDZ ERD3716W ¥36,500  
PWM制御 ERD4384W-P ¥37,500




定格光束 4627lm  
■ 49.1w 94.2lm/W  
■ S 49.5w 93.4lm/W  
■ P 49.3w 93.8lm/W

非 ERD4382W ¥33,500  
S ERD3714W ¥36,500  
P ERD4382W-P ¥37,500




定格光束 4635lm  
■ 49.1w 94.3lm/W  
■ S 49.5w 93.6lm/W  
■ P 49.3w 94.0lm/W

非 ERD5267W ¥33,500  
S ERD5269W ¥36,500  
P ERD5267W-P ¥37,500




定格光束 4474lm  
■ 49.1w 91.1lm/W  
■ S 49.5w 91.1lm/W  
■ P 49.3w 90.7lm/W

非 ERD4380W ¥33,500  
S ERD3712W ¥36,500  
P ERD4380W-P ¥37,500



定格光束 4232lm  
■ 49.1w 86.1lm/W  
■ S 49.5w 85.4lm/W  
■ P 49.3w 85.8lm/W

非 ERD4435W ¥33,500  
S ERD3636W ¥36,500



定格光束 3443lm  
■ 49.1w 70.1lm/W  
■ S 49.5w 69.5lm/W

OPTION

スマートレズシステム  
(無線信号制御方式)  
▶P.643

ライトコントローラ  
(PWM信号制御)  
X-239WB (100V)  
X-240WB (200V-254V)  
¥39,800  
▶P.648

NEW  
RX-382W (100V)  
¥17,800  
▶P.648

GRAFIK Eye QS  
LUTRON  
▶P.646

■非調光 ■ Smart LEDZ 無線調光 ■PWM信号制御 ○工場在庫品:標準納期 受注後7日以後(詳細はお問い合わせください) [9]グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
※製品の安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えませんのでご注意ください。  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。  
(無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.643  
メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶P.867