

250 200 ベースダウンライト 白コーン

LEDZ Rs series

水銀ランプ400W 器具相当
Rs-48 (拡散タイプ)

V Free 100-242 Glare Cut 20° 断熱施工 不可 ボルト 取付兼用 LED光源寿命 40,000時間 特許 登録済



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白艶消)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

消費電力
非 79.9W [100-242V]
S 79.0W [100-242V]

本体 250
180
4
φ282
260
66
重:3.4kg
電源ユニット

OPTION

スマートレゾシステム
(無線信号制御方式)
▶P.643

270
S 重:3.3kg
無線モジュール付
調光率:5~100%

5000K (昼白色) Ra85

4000K (ナチュラルホワイト) Ra85





3500K (温白色) Ra85

3000K (電球色) Ra85

58°

[ビーム角 82°]

拡散配光
(樹脂反射板タイプ)



水銀ランプ400W 器具相当
Rs-48

V Free 100-242 Glare Cut 20° 断熱施工 不可 ボルト 取付兼用 LED光源寿命 40,000時間 特許 登録済



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白艶消)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

消費電力
非 79.9W [100-242V]
S 79.0W [100-242V]
P 83.9W [100-242V]

本体 200
181
4
φ215
260
66
重:3.2kg
電源ユニット

OPTION

Rs-48 拡散フィルター
RB-321F ¥4,800
スマートレゾシステム
(無線信号制御方式)
▶P.643
ライトコントロール
(PWM信号制御)
X-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
¥39,800
▶P.648
RX-382W (100V)
¥17,800 [NEW]
▶P.648
ORAFIK Eye QS
LUTRON
▶P.646

270 45 260 66
S 重:3.1kg 無線モジュール付 調光率:5~100%
P 重:3.2kg 調光率:10~100%

5000K (昼白色) Ra85

4000K (ナチュラルホワイト) Ra85





3500K (温白色) Ra85

3000K (電球色) Ra85

34°

[ビーム角 38°]





広角配光



54°

[ビーム角 61°]

超広角配光



非 非調光 S Smart LEDZ 無線調光 P PWM信号制御 O 工場在庫品・標準納期 受注後7日前後 (詳細はお問い合わせください) [G] グリーン購入法対象機種適合品

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
詳しくはP.858をご覧ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバリエーションがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。